



tramev

MACCHINE E
ATTREZZATURE
PER L'INDUSTRIA
DEL FILO E DEL CAVO

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO

SOMMER



SALDATRICE DI TESTA MODELLO TRS 1

DIAMETRO di saldatura da 2 a 8 mm.

TRASFORMATORE di corrente da 6.5 KVA 400 V - 50Hz



IMMAGINE DIMOSTRATIVA

SELETTORE DI CORRENTE impostabile a seconda del diametro da saldare
SISTEMA DI BLOCCAGGIO del filo con morsetti spinti da molle attivate da un'apposita pedaliera
SISTEMA DI SPINTA con molla regolabile, attivata da una leva azionata manualmente.
MOLA smeriglio per la pulitura della rosa di saldatura
PROTEZIONI in plexiglas per la saldatura e per la smerigliatura a norma CE
CARRELLO a 4 ruote, 2 fisse e 2 girevoli con freno
MANUALE D'USO E MANUTENZIONE incluso, in lingua Italiana

GARANZIA 12 mesi dalla consegna; copre la riparazione e/o sostituzione delle parti difettose e la manodopera del tecnico specializzato. Sono escluse dalla garanzia le spese di viaggio, vitto ed alloggio del tecnico per l'espletamento della sua mansione.



SALDATRICE DI TESTA MODELLO TRS 1R

DIAMETRO di saldatura da 2 a 10 mm.

TRASFORMATORE di corrente da 8.5 KVA 400 V - 50Hz



IMMAGINE DIMOSTRATIVA

SELETTORE DI CORRENTE impostabile a seconda del diametro da saldare.

SISTEMA DI BLOCCAGGIO del filo con morsetti spinti da molle attivate da un'apposita pedaliera

SISTEMA DI SPINTA con molla regolabile, attivata da una leva azionata manualmente

MOLA smeriglio per la pulitura della rosa di saldatura

PROTEZIONI in plexiglas per la saldatura e per la smerigliatura a norma CE.

CARRELLO a 4 ruote, 2 fisse e 2 girevoli con freno

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE incluso, in lingua Italiana

GARANZIA 12 mesi dalla consegna; copre la riparazione e/o sostituzione delle parti difettose e la manodopera del tecnico specializzato. Sono escluse dalla garanzia le spese di viaggio, vitto ed alloggio del tecnico per l'espletamento della sua mansione.



SALDATRICE DI TESTA MODELLO TRS 2

DIAMETRO di saldatura da 4 – 14 mm

TRASFORMATORE di saldatura da 14 KVA 400 V-50Hz



IMMAGINE DIMOSTRATIVA

SELETTORE DI CORRENTE impostabile a seconda del diametro da saldare
SISTEMA DI BLOCCAGGIO del filo con morsetti spinti da molle attivate da un'apposita pedaliera
SISTEMA DI SPINTA con molla regolabile, attivata da una leva azionata manualmente
MOLA smeriglio per la pulitura della rosa di saldatura
SISTEMA DI TAGLIO LATERALE CON MORSE solo nella versione TRS 2CT
PROTEZIONI in plexiglas per la saldatura e per la smerigliatura a norma CE
CARRELLO a 4 ruote, 2 fisse e 2 girevoli con freno
MANUALE D'USO E MANUTENZIONE in ITALIANO

GARANZIA: 12 mesi dalla consegna; copre la riparazione e/o sostituzione delle parti difettose e la manodopera del tecnico specializzato. Sono escluse dalla garanzia le spese di viaggio, vitto ed alloggio del tecnico per l'espletamento della sua mansione



SALDATRICE DI TESTA MODELLO TRS 2R

DIAMETRO di saldatura da 4 – 16 mm

TRASFORMATORE di saldatura da 16 KVA 400 V-50Hz



IMMAGINE DIMOSTRATIVA

SELETTORE DI CORRENTE impostabile a seconda del diametro da saldare
SISTEMA DI BLOCCAGGIO del filo con morsetti spinti da molle attivate da un'apposita pedaliera
SISTEMA DI SPINTA con molla regolabile, attivata da una leva azionata manualmente
MOLA smeriglio per la pulitura della rosa di saldatura
PROTEZIONI in plexiglas per la saldatura e per la smerigliatura a norma CE
CARRELLO a 4 ruote, 2 fisse e 2 girevoli con freno
MANUALE D'USO E MANUTENZIONE in ITALIANO

GARANZIA: 12 mesi dalla consegna; copre la riparazione e/o sostituzione delle parti difettose e la manodopera del tecnico specializzato. Sono escluse dalla garanzia le spese di viaggio, vitto ed alloggio del tecnico per l'espletamento della sua mansione



SALDATRICE DI TESTA MODELLO TRS 3

DIAMETRO di saldatura da 6 – 23 mm

TRASFORMATORE di saldatura da 20 KVA 400 V-50Hz



IMMAGINE DIMOSTRATIVA

SELETTORE DI CORRENTE impostabile a seconda del diametro da saldare
SISTEMA DI BLOCCAGGIO del filo con morsetti spinti da pistoni pneumatici
SISTEMA DI SPINTA con pistone pneumatico completo di regolazione di pressione
CON TRONCATRICE A DISCO solo nella versione TRS 3T
CON TRONCATRICE A DISCO E RAFFREDDAMENTO solo nella versione TRS 3TF
PROTEZIONI per la saldatura norma CE
CARRELLO a 4 ruote, 2 fisse e 2 girevoli con freno
MANUALE D'USO E MANUTENZIONE in ITALIANO

GARANZIA: 12 mesi dalla consegna; copre la riparazione e/o sostituzione delle parti difettose e la manodopera del tecnico specializzato. Sono escluse dalla garanzia le spese di viaggio, vitto ed alloggio del tecnico per l'espletamento della sua mansione



SALDATRICE DI TESTA MODELLO TRS 3F

DIAMETRO di saldatura da 6 – 23 mm

TRASFORMATORE di saldatura da 20 KVA 400 V-50Hz



IMMAGINE DIMOSTRATIVA

SELETTORE DI CORRENTE impostabile a seconda del diametro da saldare
SISTEMA DI BLOCCAGGIO del filo con morsetti spinti da pistoni pneumatici.
SISTEMA DI SPINTA con pistone pneumatico completo di regolazione di pressione.
SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO (versione F) A liquido con circuito chiuso INCLUSO
PROTEZIONI per la saldatura norma CE
CARRELLO a 4 ruote, 2 fisse e 2 girevoli con freno
MANUALE D'USO E MANUTENZIONE in ITALIANO

GARANZIA: 12 mesi dalla consegna; copre la riparazione e/o sostituzione delle parti difettose e la manodopera del tecnico specializzato. Sono escluse dalla garanzia le spese di viaggio, vitto ed alloggio del tecnico per l'espletamento della sua mansione